



ATEX 22-es típusú ipari porszívó robbanásveszélyes porhoz

Íme a tökéletes gépválasztás az ATEX 22-es típusú robbanásveszélyes por kezelésére.

Válasszon a több különböző tartálméret, teljesítmény és az egyéb kiegészítők közül, melyekkel növelheti hatékonyságát, csökkentheti költségeit.

Eladási szempontok

- jóváhagyott ATEX 22
- es típusú robbanásveszélyes por kezelésére
- ipari alkalmazás, erős konstrukció, és nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel elláttuk, melyekkel növelheti hatékonyságát, csökkentheti költségeit
- szénkefe nélküli, erős és tartós motorral
- automata ki
- és bekapcsolás funkció, a géphez csatlakoztatott eszközök részére, több modellen is
- nagy kapacitású tartály a nagy munkákhoz
- a 22
- es típus kiegészítőinek teljes skálájával az épp aktuális igényekre szabhatja gépét.

Típus ATTIX 791-2M/B1 ipari porszívó TURBO D/-B1 ipari porszívó DYNAMICS 440M/B1 ipari porszívó DYNAMICS 84

Referenciaszám	302001537	65157	65154	
Leírás	ATTIX 791-2M/B1	TURBO D-B1	DYNAMICS 440-M/B1	
Tulajdonságok				
2 MOTOROS RENDSZER				
SZÉNKEFEKEFE NÉLKÜLI TARTÓS EGYFÁZISÚ MOTOR	■			
EGYFÁZISÚ	■			
HÁROMFÁZISÚ		■	■	
ATEX 22-ES VESZÉLYES PORRA ENGEDÉLYEZVE	■	■	■	
M-OSZTÁLYÚ VESZÉLYES PORRA ENGEDÉLYEZVE	■		■	
AUTOMATIKUS ELEKTROMOS ESZKÖZ-INDÍTÁS	■			
FINOMINDÍTÁS	■			
KÁBELTARTÓ	■			
EREDETI GUMI HÁLÓZATI KÁBEL	■	■	■	
ANTISZTATKUS RENDSZER	■	■	■	
AUTOMATIKUS SZŰRŐTISZTÍTÁS				
SZŰRŐZSÁK	■	■		
MOSHATÓ POLIETILÉN GYAPJÚSZŰRŐ	■			
FELHAJTHATÓ TARTÁLY	■	■		
KIBILLENTHETŐ TARTÁLY				■
ROZSDAMENTES ACÉLTARTÁLY	■	■	■	
BILLENTHETŐ TARTÁLY	■			
ERŐS ACÉLVÁZ	■	■	■	
MOTORSEBESSÉG-VEZÉRLÉS	■	■		
LÉGÁRAMLÁS-ÉRZÉKELŐ	■			■
TÁVIRÁNYÍTÁS CSATLAKOZÁSOK				■
SZÁRAZ-NEDVES KIVITEL	■	■	■	
NAGY KEREKES ÉS KÉNYELMES FOGANTYÚ	■	■		
ALACSONY ÜZEMI ZAJSZINT	■	■	■	
OLDALKIVEZETÉSES TURBINA		■	■	

Műszaki adatok	ATTIX 791-2M/B1	TURBO D-B1	DYNAMICS 440-M/B1	DYNAMICS 840-M/B1
EL. KÁBEL (M)	7,5	5,5	5	5
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	2400	4000	8000
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	2200	3300	5600
ELEKTROMOS JELLEMZOK (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60	400/3/50	400/3/50-60	400/3/50-60
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/PERC)	3800	5500	7200	12900
VÁKUM (MBAR/KPA)	250/25	200/20	230/23	230/23
ÜZEMI ZAJSZINT (DB-A)	59	61	64	67
TARTÁLY TÉRFOGATA (L-MAX)	70	85	100	100
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	605x580x970	630x860x980	1240x735x1370	1240x735x1370
TÖMEG (KG)	25	76	195	245