

## Ideális hidegvizes tisztítási megoldás mindennapos használatra

Mint minden Nilfisk magasnyomású mosó, az MC 2C platform is kimagasló hatékonyságot kínál - de mindig van hova fejlődni, ezért az elsődleges érintkezési ponton, a szivattyún keresztül növeltük a gépek tisztítási hatékonyságát.

Az MC 2C termékcsalád olyan modelleket tartalmaz, amelyeket főként kereskedők, kisebb építkezések, mezőgazdasági vagy kisvállalkozói takarítók számára készült rutinszerű félprofesszionális használatra terveztek. A kompakt hidegvizes vonal, amely egyesíti a magas teljesítményszintet a megnövelt tisztítási hatékonyság, az ergonómia és a tartósság érdekében a kiváló mindennapi tisztítás érdekében.

- Automatikus indítás/leállítás funkció a zajszökkentés és a szivattyú elhasználódásának csökkentése érdekében
- Vízáramlás-szabályozás a gyorsabb beállításhoz
- Állítható fogantyú az egyszerű szállításért és kezelésért
- Ergonomikus kialakítás a kezelő kisebb terheléséért
- Ergo 2000 pisztoly a jobb kezelhetőségért és kisebb igénybevételért
- Hosszabb DN6 15 m-es megerősített acél magasnyomású tömlő (az XT modellen) a hosszabbításhoz
- Levehető habszóró és 2,5 literes tartály a nagyobb mobilitás és a szélesebb körű használat érdekében
- Új FlexoPower Plus mosószár magasnyomású fúvókával a jobb szórásért
- Tömlőtartó dob a munka kényelmesebb végzése érdekében
- A 4 az 1-ben mosóláncza (az XT modellen) az opcionális szórófunkcióért a csukló elforgatásakor
- Tömlőtartó és láncsatartó az egyszerű szállításhoz, tároláshoz és használathoz
- Praktikus kábelkampók a tápkábel egyszerű tárolásához és leválasztásához

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok



A kép illusztrációként szolgál.

Model	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Cikkszám	128471350	128471352	128471354

### TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acéldugattyúk	•	•	•
Tömlődob	•		•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
Mosópisztoly tartó	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•
Habtartály	•	•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L	•	•	•



## Ideális hidegvizes tisztítási megoldás mindennapos használatra

Model	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Cikkszám	128471358	128471359

## TERMÉK JELLEMZŐK

Rozsdamentes acéldugattyúk	•	•
Tömlődob		•
Automata indítás/leállítás	•	•
Mosópisztoly tartó	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•
Habtartály	•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L	•	•

Technikai jellemzők	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	120/12	120/12
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.5	2.2	2.2
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800
Energiafogyasztás (KW)	2.9	2.3	2.3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/10
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	610/540	520/470	520/470
El. kábel (M)	5	5	5
Fúvókaméret	0340	0340	0340
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5
Tömeg (KG)	28.1	27.3	28.1
Ajánlott napi üzemórák száma	1	1	1

Technikai jellemzők	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	150/15	150/15
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.9	2.9
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800
Energiafogyasztás (KW)	3.3	3.3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	650/570	650/570
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	0340	0340
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3



## Ideális hidegvizes tisztítási megoldás mindennapos használatra

Technikai jellemzők	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	394x391x955	394x391x955
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5
Tömeg (KG)	27.3	28.1
Ajánlott napi üzemórák száma	1	1

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

