

## Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

Sikerült kombinálnunk az utolérhetetlen mobilitás szintet, a könnyű használatot, a verhetetlen robusztusságot, valamint az optimális karbantartóságot és a nagyszerű tárolási jellemzőket.

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összehajtható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkonceptió
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep



Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autópárban.

Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyaság páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.

## Mobil magasnyomású mosók

MC 5M PA-FA

## Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

Model	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Cikkszám	107146705	107146708	107146711

### TERMÉK JELLEMZŐK

Vegyszertartály			•
Háromfázisú	•	•	•
Tömlődob		•	
Erős acél alváz és keret	•	•	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•	•	•
Parkolófék			•
Állítható fogantyú	•	•	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
Kerámia dugattyúk	•	•	•
NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú	•	•	•
2 x vegyszer felszívás			
Vízmenyiség szabályzás			•
1 x vegyszerfelszívás			•

Model	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Cikkszám	107146714	107146716	107146718

#### TERMÉK JELLEMZŐK

Vegyszertartály	•	•	•
Háromfázisú	•	•	•
Tömlődob		•	
Erős acél alváz és keret	•	•	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Állítható fogantyú	•	•	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
Kerámia dugattyúk	•	•	•
NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú	•	•	•
2 x vegyszer felszívás		•	•
Vízmenység szabályzás	•	•	•
1 x vegyszerfelszívás	•		

### Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

Technikai jellemzők	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Fúvókaméret	.0530	.0530	.0500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1
Tömeg (KG)	79	85	71

## Innovatív és sokoldalú, közép kategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

Model	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Cikkszám	107146721	107146722	107146727

### TERMÉK JELLEMZŐK

Vegyszertartály	•	•	
Háromfázisú	•	•	•
Tömlődob		•	
Erős acél alváz és keret	•	•	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•	•	•
Parkolófék	•	•	
Állítható fogantyú	•	•	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
Kerámia dugattyúk	•	•	•
NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•	
Vízmenyiség szabályzás	•	•	
1 x vegyszerfelszívás			

Model	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Cikkszám	107146728

### TERMÉK JELLEMZŐK

Vegyszertartály	
Háromfázisú	•
Tömlődob	•
Erős acél alváz és keret	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Parkolófék	
Állítható fogantyú	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•
Kábeltartó	•
Automata indítás/leállítás	•
Kerámia dugattyúk	•
NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú	•
2 x vegyszer felszívás	
Vízmenyiség szabályzás	
1 x vegyszerfelszívás	

## Innovatív és sokoldalú, közepkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

Technikai jellemzők	MC 5M-180/840 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.1	4.1	5.6
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	4.8	4.8	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	840/760	840/760	1050/960
El. kábel (M)	5	5	5
Fúvókaméret	.0400	.0400	.0500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1
Tömeg (KG)	66	72	73

  

Technikai jellemzők	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	200/20	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.6	5.6	6.2
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	6.1	6.1	7.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1050/960	1050/960	1130/1040
El. kábel (M)	5	5	5
Fúvókaméret	.0500	.0500	.0530
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1
Tömeg (KG)	73	78	78

  

Technikai jellemzők	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	220/22	220/22	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.2	6.2	5.3
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	7.4	7.4	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/11.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1130/1040	1130/1040	1000/940
El. kábel (M)	5	5	5

## Innovatív és sokoldalú, közepkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

Technikai jellemzők	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
Fúvókaméret	.0530	.0530	.0500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1
Tömeg (KG)	79	85	71

Technikai jellemzők	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.3
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Energiafogyasztás (KW)	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1000/940
El. kábel (M)	5
Fúvókaméret	.0500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60
Kerámia dugattyúk	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	890x570x1020
Száraz szívómagasság (M)	1
Tömeg (KG)	76

Zalaclean Kft. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 75  
 Tel: 06-92-596-052  
[www.tisztitastechnologia.hu](http://www.tisztitastechnologia.hu)