

## A legkiválóbb ipari minőség

Az MC 7P FA ipari kategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó kombinálja a híres C3 szivattyú hosszú élettartamát, minőségét és az optimális ergonómiát, ami verhetetlenné teszi a nehéz, ipari tisztítási feladatok ellátásában, így a mezőgazdaságban, az iparban, a hajógyártásban, a szállítmányozásban és az élelmiszeriparban.

- C3 4 kerámia dugattyús szivattyú
- 85°C bemenő hőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összehajtható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 vegyszertartály és 2 utas adagoló szelep



Az MC 7P FA innovatív, prémium kategóriás hidegvizes magasnyomású mosó egy ergonomikus, robusztus kivitelű berendezés, amelyet a híres ipari C3-as szivattyúval és 4 kerámia dugattyúval szereltek fel.

A kép illusztrációként szolgál.

## A legkiválóbb ipari minőség

Technikai jellemzők	MC 7P-195/1280 FA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FAXT 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 EU
El. kábel (M)	8	8	8
Tisztítószer tartály térfogata (L)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Fúvókaméret	.0680	.0680	.0680
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85
Kerámia dugattyúk	4	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1
Tömeg (KG)	89	95	89

Technikai jellemzők	MC 7P-195/1280 FBFA 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	195/19.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.7
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Energiafogyasztás (KW)	8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1280/1180
El. kábel (M)	8
Tisztítószer tartály térfogata (L)	2 x 2.5
Fúvókaméret	.0680
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	70
Kerámia dugattyúk	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020
Száraz szívómagasság (M)	1
Tömeg (KG)	94

## A legkiválóbb ipari minőség

Model	MC 7P-195/1280 FA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FAXT 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 EU
Cikkszám	107146800	107146801	107146802

### TERMÉK JELLEMZŐK

Vízáramlás szabályzó	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•	•
Víz-elő tartály			

Model	MC 7P-195/1280 FBFA 400/3/50 EU
Cikkszám	107146812

### TERMÉK JELLEMZŐK

Vegyszertartály	•
Rozsdamentes acélkeret	•
Háromfázisú	•
C3 4-kerámia dugattyús szivattyú	•
Tömlődob	
Erős acél alváz és keret	•
Élelmiszeripari kerekek és tömlő	•
Motorolaj jelző rendszer	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Parkolófék	•
Állítható fogantyú	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•
Kábeltartó	•
Kerámia dugattyúk	•
Vízáramlás szabályzó	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•
2 x vegyszer felszívás	•
Víz-elő tartály	•

Technikai jellemzők	MC 7P-195/1280 FA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FAXT 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.7	6.7	6.7
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	8	8	8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1280/1180	1280/1180	1280/1180