

A kisméretű vezetőlüléses padlótisztító megduplázza a tisztítási eredményt - egy gyalogkíséretű modell áráért

Kompakt méretének köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyeken is bravúrosan manőverezhető. Csendes üzemmódba állítható, így ultra alacsony zajszinten dolgozik, ami hozzásegít ahhoz, hogy a zajérzékeny helyeken napközben is takaríthassunk vele.

Kétkulcsos rendszere – egy szürke kezelői kulcs és egy sárga mesterkulcs, mely hozzáférhetőséget biztosít minden opcióhoz - segít megóvni a gépet az esetleges kezelői hibáktól.

- Termelékeny: 53 cm súroló szélesség, 6 km/órás munkasebesség, 70/70 literes tiszta/piszkosvíz tartály
- Kompakt és kényelmes: kompakt mérete elősegíti a szűk helyeken való takarítást, kényelmes ülés és elég hely a kezelő lábának
- Egyenletes takarítás: a vízmennyiség/tisztítószer adagolás a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt
- Ideális zajérzékeny helyek napközbeni takarításához – csendes üzemmódba váltással 62±3 dBA a hangnyomásszint
- Könnyű kezelhetőség: kormánykerékbe beépített, egyérintéses ellenőrzőpanel, intuitív kijelzővel
- Új víztöltő rendszere automatikusan lekapcsolja a vizet, amint a víztartály megtelt
- USB csatlakoztató opcióként
- Automata kefe felvétel és leoldás, valamint könnyű felszívó fej, szabadalmaztatott elasztikus felszívó gumi rögzítő rendszerrel
- Ecoflex rendszer: rugalmas tisztítószer adagolással, akár csak vízzel történő tisztítás lehetőségével
- A padlózatnak és a feladatnak megfelelő önbeálló kefe sebesség az energiafogyasztás csökkentése érdekében
- Hatékonyan kontrollálható beállítások: külön kezelői és külön mesterkulcs






A kép illusztrációként szolgál.

Összehasonlítva egy gyalogkíséretű gép sajátosságaival a Nilfisk SC2000 kisméretű vezetőlüléses padlótisztító jelentősen megkönnyíti a takarítási munkálatokat. Ideális választás irodák, szupermarketek, sportlétesítmények, üzletek, éttermek, szállodák, kórházak vagy iskolák számára.

Átlagos munkasebessége 6 km/óra – míg egy gyalogkíséretű gépe csak 4 km/óra – az SC2000 jó hatással van mind a termelékenységre mind pedig a takarítási költségekre.

Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG
Tányérkefe 530mm					
	KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1		•
Felszívógumi					
	Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU	9100000490	1	•	•
Akkumulátorok					
	AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2		•
Egyebek					

Model	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG
Cikkszám	9087360020	9087364020

TERMÉK JELLEMZŐK

Piszkosvíz tartály ürítése	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•
Kefe kapcsoló	•	•
Beépített töltő		•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•
Szemét tálca	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
Filling hose	•	•
Felszívófej	•	•

Technikai jellemzők	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG
Hangnyomásszint	68/62 ±3	68/62 ±3
Maximális üzemidő	4 HOURS	4 HOURS
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6
Feszültség (V)	24	24
Kefemotor (W)	450	450
Szívómotor teljesítménye (W)	310	310
Vákuum (KPA)	9.8	9.8
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3180/2230	3180/2230
Min. megfordulási szélesség (MM)	180	180
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2
Vízszállítás (L/PERC)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0

A kisméretű vezetőlüléses padlótisztító megduplázza a tisztítási eredményt - egy gyalogkíséretű modell áráért

Technikai jellemzők	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	70/70	70/70
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x550x1020	1270x550x1020
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	350x360x280	350x360x280
Össztömeg (GVW) (KG)	342	342
Szállítási súly (KG)	152	228

Zalaclean Kft. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 75

Tel: 06-92-596-052

www.tisztitastechnologia.hu