

Jobb ergonómia és tisztítóhatás, nagyobb megbízhatóság

Főbb jellemzők: nagyon alacsony zajszint, ami lehetővé teszi a napközbeni takarítást a zajérzékeny helyeken, kiváló hajtás a hatékony dupla súrolást igénylő feladatokhoz, és kiváló szárító hatás. A standard ECO adagoló rendszer és az opcióként beépíthető EDS rendszer úgy ismert, mint a kiváló tisztítószer adagolás legfőbb jellemzői. Az új innovatív Evergreen rendszerrel ellenőrzésünk alatt tarthatjuk a fogyasztást, de ennek ellenére lehetőségünk nyílik időszakosan megnövelni a tisztítószer, a víz és a kefenyomás nagyságát az agresszív szennyeződések eltávolítása végett.

A BR 755/755C/855 sorozat egyszerűen a legjobb választás.

- EcoflexTM rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Felhasználóbarát, víztakarékos OneTouchTM kontrollpanel, egyszerű használat jellemzi
- Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
- Változtatható kefenyomás biztosítja a megfelelő tisztítási eredményt akár a napi takarítás vagy alaptisztítás során
- Alacsony zajszintű felszívó motor
- A kezelő mindkét oldalról felszállhat a gépre
- A nagy teljesítményű 400 Ah-s akkumulátor több mint 4,5 órás takarítási időt is lehetővé tesz



A kép illusztrációként szolgál.

A BR 755/755C/855 padlótisztítók új generációja, fókuszban a minőség, az ergonómia és a megbízhatóság.

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C
Oldalszoknya és fröccsenésvédő					
Felszívó gumi klt. 830MM	56383488	1	•	•	
Oldalgumi kpl.	56316194	1			•
Felszívógumi					
 FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28	56382734	1	•		•
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34	56382738	1		•	

Model	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C
Cikkszám	56601014	56601015	56601016

TERMÉK JELLEMZŐK

Állítható kormány és ülés	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Külső felszívó cső	•	•	•
Kompakt felszívó fej koncepció	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•

Jobb ergonómia és tisztítóhatás, nagyobb megbízhatóság

Model	NILFISK BR755	NILFISK BR855	NILFISK BR755C
Cikkszám	56601014	56601015	56601016
TERMÉK JELLEMZŐK			
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
Technikai jellemzők			
Maximális üzemidő	4.7	4.7	4.9
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.3	6.3	6.3
Feszültség (V)	24	24	24
Ip védelmi besorolás	IPX3	IPX3	IPX3
Szigetelési osztály	III	III	III
Névleges teljesítmény (W)	2040	2160	1920
Kefemotor (W)	480	480	373
Szívómotor teljesítménye (W)	560	560	560
Légszállítás (L/SEC)	29.7	29.7	29.7
Vákuum (KPA)	15.7	15.7	15.7
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4470/3130	5360/3750	4470/3130
Súroló szélesség (MM)	710	860	710
Min. megfordulási szélesség (MM)	163	171	163
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16	16	16
Vízszállítás (L/PERC)	1.4/3.5	1.4/3.5	1.4/3.5
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	106/106	106/106	106/106
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	430/432	-
Kefenyomás (KG)	40/65/96	40/65/96	27/36/45
Kefe fordulatszáma (RPM)	250	250	900
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1520x770x1310	1520x920x1310	1520x800x1310
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Össztömeg (GVW) (KG)	658	658	658
Nettó tömeg (KG)	244	333	244

Zalaclean Kft. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 75

Tel: 06-92-596-052

www.tisztitastechnologia.hu