



Banner

TRACTION BULL BLOC PzF

Banner Bloc PzF: PzF 36 PzF 320 típusok

A Banner Traction Bull Bloc PzF típusú, folyékony elektrolitot tartalmazó, csőlemezes akkumulátorok nagy teljesítményű és előnyös árú alternatívái a klasszikus meghajtó akkumulátoroknak.

A PzF akkumulátorok robusztus pozitív páncéllemezükkel tűnnek ki. További előnyük a hosszú használati élettartam, valamint a jelentős ciklusállóság (1200 ciklusig, K5 / 80 %-os kisütési állapot mellett).

Alapvetően ezek az akkumulátorok a kis vontatógépek (emelőpadok, golfautók, kis targoncák, takarítógépek stb.) körében alkalmazhatók.

Jellemzők:

- blokkakkumulátorok, névleges feszültség 6 V, 12 V
- magas ciklusállóság
- javasolt üzemi hőmérséklettartomány 20 oC
- robusztus szerkezet
- hosszú élettartam
- értékes páncéllemez konstrukció
- megbízható és hosszú élettartamú

Felépítés:

- pozitív páncéllemez és negatív rácslemez
- speciális lemez kialakítás az aktív massa jobb kihasználása és a jó vezetőképesség érdekében
- új kialakítású szeparátorok
- elektrolit hígított kénsav
- edényzet anyaga polipropilén
- magas antimontartalom






Banner

TRACTION BULL BLOC PzF

Banner Bloc PzF: PzF 36 PzF 320 típusok

Típus	Cikkszám	V	Kap./Ah		Méretek, mm l x b x h	Pólus	Kapcsolás	Edényzet	Súly, feltöltve, kg
			5 óra	20 óra					
3 PzF 205	04050205 / 0306	6	205	270	242 x 190 x 275	AP	0	PP	33
3 PzF 195	04050195 / 0306	6	195	253	260 x 180 x 275	AP	0	PP	32
3 PzF 290	04050290 / 0306	6	290	375	311 x 181 x 360	AP	0	PP	45
3 PzF 320	04050320 / 0306	6	320	425	311 x 181 x 360	AP	0	PP	48
6 PzF 36	04050036 / 0612	12	36	50	205 x 175 x 190	AP	0	PP	13,5
6 PzF 54	04050054 / 0612	12	54	72	278 x 175 x 190	AP	0	PP	18
6 PzF 72	04050072 / 0612	12	72	96	352 x 175 x 190	AP	0	PP	23
6 PzF 80	04050080 / 0612	12	80	105	308 x 174 x 225	AP	0	PP	27
6 PzF 110	04050110 / 0612	12	110	150	345 x 170 x 285	AP	0	PP	36
6 PzF 125	04050125 / 0612	12	125	167	510 x 175 x 225	AP	4	PP	40
6 PzF 150	04050150 / 0612	12	150	200	510 x 222 x 225	AP	4	PP	51,4

1200 ciklusig, K5 / 80 %-os kisütési állapot mellett, a DIN EN 60 254-1 / IEC 254-1 szabvány szerint
Dugóval zárt meghajtóakkumulátorok, pozitív csőlemezekkel
Kis vontatóakkumulátorok pánccellemezekkel



Csőlemez




Névsleges kapacitás
36 - 320 Ah (C5)



Blokkakkumulátor



Újrahasznosítható



kb 1200 ciklus a
DIN EN 60 254-1 IEC 254-1
szabvány szerint



A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

HU: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6,
Tel. +36/24/491 891, Telefax +36/24/491 892, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY