

**Kehrmaschinen
Familien-
broschüre**



**Nilfisk
ALTO**
works for you

Produktübersicht

Kehrmaschinen

FLOORTEC

Nilfisk-ALTO zählt zu den weltweit führenden Herstellern für Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräten. Unsere Produkte optimieren den Zeitaufwand und senken die Arbeitskosten durch höhere Effizienz sowie einfache Wartung und Bedienung. Sie garantieren eine umweltfreundliche Reinigung rund um die Uhr.

Handgeführte Mitgänger-Kehrmaschinen

Sie überzeugen durch ihr robustes Design, den niedrigen Geräuschpegel und staubfreies Kehren sowohl Innen als auch im Außenbereich. Dabei sorgt ein kraftvoller Saugmotor für die Aufnahme des Staubs und sammelt diesen in einem großen Filter.

Es stehen Ihnen Modelle für den Innen- und Außeneinsatz ebenso wie für große Teppichflächen zur Auswahl.

Die FLOORTEC Mitgänger-Kehrmaschinen sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Flächen wie Werkstätten, Parkplätze, Schulhöfe, Fabriken und kleine Lager. Batteriebetriebene Maschinen eignen sich besonders für den Einsatz im Innenbereich, benzinbetriebene für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Außenbereich.

Alle Maschinen sind konzipiert für eine einfache Handhabung und besonders die Maschinen mit Antrieb charakterisieren sich durch das staubfreie Kehren.



FLOORTEC 480 M

BK 900



FLOORTEC 350

FLOORTEC 560 B OBC

Aufsitz-Kehrmaschinen

Nilfisk-ALTO bietet eine breitgefächerte Produktpalette auch im Bereich der Aufsitz-Kehrmaschinen. Unsere Aufsitz-Kehrmaschinen bieten Ihnen höchste Qualität, kombiniert mit einer Vielzahl an zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Der Einsatz bewährter Technologie gewährleistet eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung. Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit kombiniert mit innovativen Eigenschaften und funktionellen Vorteilen steigern die Produktivität in der Reinigung.

Die Kehrmaschinen der FLOORTEC Familie erledigen ihre Aufgaben schnell, effektiv und mit maximalem Bedienkomfort. Ihr Design ist kombiniert mit kraftvollen Motoren, großer Kehrbreite, ausgezeichneter Manövrierbarkeit und einer Steigfähigkeit von 16 bis 20% zur Reinigung großer Flächen (auch Teppichböden), wie auch beengter Bereiche z.B. Aufzüge oder schmale Gänge. Die FLOORTEC Familie besteht aus robusten Aufsitz-Kehrmaschinen, die speziell für den harten Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurden.

Typische Einsatzgebiete für diese Maschinen sind mittlere bis große Servicewerkstätten, Parkplätze, Spielplätze, Einkaufszentren, Sporteinrichtungen, sowie Fabrik- und Lagerhallen. Ausgezeichnete Ergonomie, benutzerfreundliche Handhabung und geringe Unterhaltskosten sind nur einige der herausragenden Merkmale dieser Klasse.



FLOORTEC R 670 (mit Sonderausstattung)



FLOORTEC R 680 P

Technische Merkmale FLOORTEC

Die einzelnen Modelle verfügen über die entscheidenden Merkmale, die sie genau für Ihre Anwendung passend machen: hohe Reinigungsleistung, niedriger Geräuschpegel sowie vollautomatische oder halbautomatische Filterabreinigung, um nur einige zu nennen.

- 1 Ein großer Flachfilter und ein leistungsstarker Saugmotor gewährleisten staubfreies Kehren.
- 2 Alle FLOORTEC Aufsitz-Kehrmaschinen funktionieren nach dem Überwurfprinzip, welches die optimale Volumen-Ausnutzung des Schmutzbehälters gewährleistet.



Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 360

Ein kompaktes Design kombiniert mit einer großen Kehrbreite, perfekte Manövrierbarkeit und ausreichend Leistung für eine Steigfähigkeit von 16 bis 20 Prozent.

Mit den Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 360 können Sie mit maximalem Fahrkomfort schnell und zuverlässig Großflächen reinigen. Auch einsetzbar für das Kehren von Teppichen.



Abb. FLOORTEC R 360 P



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1000/600	1000/600
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Theoretische Flächenleistung (m ² /h)	3850	3850
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5,5	0 - 5,5
Wenderadius (mm)	983	983
Kehrgutbehälter (l)	50	50
Antriebssystem, Batterie (V)	24	
Antriebssystem, Benzin (kW)		2,2
Brennstofftank (l)		2,2
Filterfläche (m ²)	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1255 x 795 x 1155	1255 x 795 x 1155
Gewicht (kg)	144	202
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	●	
Benzinversion		●
Integriertes Ladegerät	●	
Polyesterfilter	○	○
Staubkontrolle	●	●
Nass-Kehr by-pass	●	●
Sofort einsatzbereit		●
LIEFERUMFANG		
Hauptkehrwalze	146 0748 000	146 0748 000
Seitenbesen	2x 145 1899 000	2x 145 1899 000
Integriertes Ladegerät	146 2052 000	
Papierfilter	146 1888 000	146 1888 000
ARTIKEL-NR.	908 4207 010	908 4208 010

Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 670

Ein kompaktes Design kombiniert mit einer großen Kehrbreite, perfekte Manövrierbarkeit und ausreichend Leistung für eine Steigfähigkeit von bis zu 20 Prozent. Mit den Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 670 können Sie mit maximalem Fahrerkomfort schnell und zuverlässig Großflächen reinigen.

Auch einsetzbar für das Kehren von Teppichen.



Abb.FLOORTEC R 670 mit Sonderausstattung (Seitenbesenschürzen-Set und Fahrlampe)

TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1260/700	1260/700
Seitenbesen Durchmesser (mm)	430	430
Theoretische Flächenleistung (m ² /h)	4410	4410
Geschwindigkeit (km/h)	5	5
Wenderadius (mm)	2360	2360
Kehrgutbehälter (l)	70	70
Antriebssystem, Batterie (V)	24	
Antriebssystem, Benzin (kW)		2,9
Brennstofftank (l)		2,5
Filterfläche (m ²)	3,6	3,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1480 x 930 x 1220	1480 x 930 x 1220
Gewicht (kg)	255	315
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	●	
Benzinversion		●
Integriertes Ladegerät	●	
Polyesterfilter	○	○
Staubkontrolle	●	●
Nass-Kehr by-pass	●	●
LIEFERUMFANG		
Hauptkehrwalze	145 4879 000	145 4879 000
Seitenbesen	2 x 1463952000	2 x 1463952000
Integriertes Ladegerät	146 2668 000	
Papierfilter	145 5665 000	145 5665 000
ARTIKEL-NR.	9084315010	9084316010

Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 680

Die robuste FLOORTEC R 680 ist für den langen und harten Einsatz konzipiert. Mit einer Flächenleistung von bis zu 4.780 Quadratmetern pro Stunde, einer Steigfähigkeit bis zu 20 Prozent und hydraulischer Hochentleerung kann sie sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Perfekte Traktion über beide Hinterräder.



Abb. FLOORTEC R 680 P



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1050/800	1050/800
Seitenbesen Durchmesser (mm)	520	520
Theoretische Flächenleistung (m ² /h)	4410	4780
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6	0 - 6,5
Wenderadius (mm)	1690	1690
Kehrgutbehälter (l)	130	130
Antriebssystem, Batterie (V)	24	
Antriebssystem, Benzin (kW)		6,6
Brennstofftank (l)		7,9
Filterfläche (m ²)	3,6	3,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1750 x 1200 x 1370	1750 x 1200 x 1370
Gewicht (kg)	440	554
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	●	
Benzinversion		●
Max. Entleerungshöhe (mm)	1500 mm	1500 mm
Integriertes Ladegerät	●	
Polyesterfilter	○	○
Staubkontrolle	●	●
Nass-Kehr by-pass	●	●
Sofort einsatzbereit		●
LIEFERUMFANG		
Hauptkehrwalze	146 1018 000	146 1018 000
Seitenbesen	146 1025 000	146 1025 000
Papierfilter	1463523000	1463523000
ARTIKEL-NR.	9084514010	9084515010

Finden Sie das richtige Zubehör für Ihre Anwendung

Für den Bereich Bodenreinigung steht eine breite Palette an Zubehör zur Verfügung, mit dem Sie Ihr Gerät individuell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.



Hauptkehrwalze

Weitere Informationen im Hauptkatalog
Seite 173



Seitenbesen

Weitere Informationen im Hauptkatalog
Seite 173



Papier-/Polyesterfilter

Weitere Informationen im Hauptkatalog
Seite 173



Seitenschürzen

nicht markierend
(Seite, hinten und vorne)

Weitere Informationen im Hauptkatalog
Seite 174



Seitenbesenanfahrerschutz-Set

Weitere Informationen im Hauptkatalog
Seite 174



Batterien

Weitere Informationen im Hauptkatalog
Seite 174

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog auf Seite 166, 173-174.



Mehr
Informationen
erhalten Sie auf
www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dänischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von 771 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2010 und rund 5000 Mitarbeitern. Nilfisk-Advance hat Produktionsstandorte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Die Zentrale liegt in Dänemark. Mit eigenen Vertriebsniederlassungen in 43 Ländern und

weitreichenden Händlernetzen sind wir in über 135 Ländern weltweit vertreten. Nilfisk-ALTO liefert Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, Kommunen, Gewerbe und Handwerk sowie Reinigungsdienstleistern und privaten Endverbrauchern ein umfassendes Programm an qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Nass-/Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschinen. Gemeinsam mit Nilfisk-Advance kann das Unternehmen heute auf eine über 105-jährige

erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.



Wir sind absoluter Unternehmensverantwortung verpflichtet. Unsere Produktentwicklungen werden dahingehend optimiert, dass sie noch effizienter reinigen, dabei aber weniger Energie, weniger Wasser und weniger Reinigungsmittel benötigen.

Mit Nilfisk-ALTO setzen wir unseren Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir engagieren uns

für den Aufbau und den Erhalt von langlebigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

**Nilfisk
ALTO**
works for you

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der
Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstr. 68
5101 Bergheim/Salzburg, Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.at