



Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási iparban

Az OIL sorozatú ipari porszívók nélkülözhetetlen felszerelés a gépiparban, ahol szerszámgépeket használnak. Az OIL modellek fő feladata hogy elkülönítsék a kenőanyagot/olajat/hűtőfolyadékot a fémforgáctól és visszanyerjék a folyadékot.

A CNC gépeknél sok liter olajat/hűtőfolyadékot használnak abból a célból, hogy hűtsék a vágószerszámot az eljárás alatt. Ez a „folyadék” drága és újra fel kell használni. Az OIL sorozatú porszívónak köszönhetően ezt a munkát nagyon rövid idő alatt el lehet végezni. A forgács visszanyerésre kerül egy kosárban és csak a „folyadékok” folynak le a fő tartályba, ahol egy elektromos biztonsági kapcsoló leállítja a motort amint azok a maximális szintet elérték. Aztán a beépített szivattyú a hűtőfolyadékot visszalöveli a gépbe újrafelhasználás céljából. Ez a művelet az anyag szívása közben elvégezhető és gazdasági szempontból nagy előnye, hogy az olaj/hűtőfolyadék megtartja tulajdonságát biztosítva a tökéletes kivitelezést.

Eladási szempontok

- az összegyűjtött folyadékok újrafelhasználása a hűtőfolyadék/olajok tovább tartanak
- a munka minőségének javítása
- a szerszámok élettartamának növekedése

Típus	ECOIL 13
Referenciaszám	4010400001
Leírás	ECOIL13
Tulajdonságok	
3 LÉPCSŐS, EGYFÁZISÚ BYPASS MOTOR	■
SZIVATTYÚ	■
TARTOZÉK TARTÁLY	■
OLAJÁLLÓ TÖMÍTÉS	■
FOLYADÉKSZINT KAPCSOLÓ	■
360 REVOLGING BENDED SUCTION FITTING	■
OLAJÁLLÓ KEREKEK	■
HINGED COVER WITH LOCKING SYSTEM	■
GUN/VALVE WITH HOSE FOR RE-EJECTED LIQUID	■
TÖMLŐ- ÉS KARBANTARTÓ	■
Műszaki adatok	
FESZÜLTSG (V)	230
FREKVENCIA (HZ)	50-60
VÉDELMI OSZTÁLY / IP VÉDELEM	43
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	B
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W)	1300
LÉGSZÁLLÍTÁS GÉGECSŐ NÉLKÜL (L/SEC)	44,6
MAX VÁKUM (KPA)	32
HANGNYOMÁSSZINT 1.5 M-NÉL (DB(A)ISO 3744)	70
SZIVATTYÚ	0,37-80
OLAJTARTÁLY KAPACITÁS (L)	180
FORGÁCSGYŰJTŐ TARTÁLY KAPACITÁS (L)	30
BEMENET (MM)	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG (CM)	105x67x150
TÖMEG (KG)	120