



Technical data sheet	Revision n.- of	Compiled by	Product code:	Printed on:
TDS_HU_ESPW	0 - 25/06/2020	MS	ESPW	25/06/2020

MŰSZAKI ADATLAP

SELF POWER

HABKÉPZŐ, LÚGOS, KONCENTRÁLT TISZTÍTÓSZER

JELLEMZŐK: Habképző, lúgos, koncentrált tisztítószer az összes gépjármű és fémötvözetből készült keréktárcsa tisztításához, javasolt magasnyomású mosólánczás önkiszolgáló autómósókban való használatra. Kiváló tisztító képesség a közlekedés során a statikus feltöltésből származó porból és zsírból álló, kevert, közúti szennyeződésekre. IPARI/FÉM-ÉS GÉPIPARI ÁGAZAT: Tisztítószer fém-, vas-, acél-, öntött vas, sárgaréz, bronz- és műanyag felületek zsírtalanításához. Ne használja koncentrált mennyiségben a nem felületkezelt alumínium tisztításához. Csak a jelzett célokra használja, további információkért tanulmányozza a műszaki adatlapot.

HASZNÁLAT:

GÉPJÁRMŰVEK KÜLSŐ ELŐMOSÁSA: Az évszak és a szennyezettség fokának függvényében készítsen a termékkel 1,5-2%-os vizes hígítást, hordja fel alacsony nyomású porlasztó készülékkel, majd mossa le magasnyomású hideg vízzel. Lehetőleg ne alkalmazza meleg, napnak kitett vagy oxidált, régi, piros vagy kék színű festékeken, vagy növelje a termék hígítását.

KERÉKTÁRCSÁK MOSÁSA: Készítsen a termékkel 10-15%-os vizes hígítást, hordja fel egy porlasztó készülékkel. **LÁGYÍTÓSZER AUTOMATA ALAGÚT/PORTÁL AUTÓMOSÓ BERENDEZÉSEKBE:** A berendezés adagolópumpáját úgy állítsa be, hogy 25-30 ml/gépkocsi termék legyen adagolva.

LÁGYÍTÓSZER ÖNKISZORGÁLÓ AUTÓMOSÓ ÁLLÁSOKBAN: Szívja fel a hígítatlan terméket, és az adagolópumpát úgy állítsa be, hogy a kívánt hatás függvényében 1 liternyi vízhez kb. 10-15 ml termék legyen adagolva.

ZSÍRTALANÍTÓSZER FÉMEKHEZ: A szennyeződés függvényében készítsen a termékkel 5-10%-os vizes hígítást. Hordja fel egy szóró-/porlasztó készülékkel, és öblítse le nagy nyomású vízzel.

Figyelem: Ne alkalmazza kényes felületeken, Alumínium és Dural ötvözetből vagy titánból készült felületeken, valamint nem felületkezelt alumíniumfelületeken. A termék NEM TARTALMAZ FOSZFÁTOKAT ÉS NITRILÓ-TRIECETSAVAT (NTA).

Halmazállapot	folyékony
Szín	oxid sárga
Szag	jellegzetes
pH-érték	13,6
Relatív sűrűség	1,17 - 1,18 kg/L

A CÉG MINDEN FELELŐSÉGET ELHÁRÍT A HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁBÓL ÉS A TERMÉK GONDATLAN HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.

ALTUR SRL - Via Segaluzza, 25 - Z.I. Vallenoncello - 33170 PORDENONE - ITALY

ALTUR Mo. kereskedelmi képviselő: ZalaClean Kft, Clean Centrum Szaküzlet, www.tisztitastechnologia.hu

Tel: 0692 596 052, 0630 633 4656, e-mail: info@tisztitastechnologia.hu