



Technical data sheet	Revision n.- of	Compiled by	Product code:	Printed on:
TDS_HU_EES38	0 - 25/06/2020	MS	EES38	26/06/2020

MŰSZAKI ADATLAP

EURO XP/38

SZUPER KONCENTRÁLT, ÖNFÉNYEZŐ, KÉTKOMPONENSŰ ZSÍRTALANÍTÓ INTENZÍV MOSÁSHOZ ÉS PONYVAMOSÁSHOZ

JELLEMZŐK: Szuper koncentrált, önfényező, kétkomponensű zsírtalanító intenzív mosáshoz és ponyvamosáshoz. Eltávolítja a sztatikus feltöltődésből származó és a zsíros szennyeződések, alkalmas bármilyen gépjármű intenzív mosásához: gépjárművek, ipari járművek, furgonok, lakókocsik, utánfutós lakókocsik, kamionok, ponyvák, mezőgazdasági járművek, földmunkagépek. Emellett a termék kitűnik különlegesen jó zsírtalanító tulajdonságaival motorok, forgó alkatrészek, főzött olajok és zsírok, targoncák, ipari padlók, fémszerelvények zsírtalanítása során. Kiválóan zsírtalanít és tisztít mindenféle szerves és szervetlen szennyeződést: szmog, sztatikus feltöltődésből származó por, sár, tinta, vérfoltok, ásványolaj-maradékok, főzött étkezési olajok, ásványi zsírok, ürülék, rovarok. Emellett használható helyiségek, állattartásra és -szállításra szolgáló berendezések és gépjárművek, vágóhidak, szalámigyarak, olajüzemek tisztítására. A termék közepesen habzik, ez leegyszerűsíti az adagolási és öblítési műveleteket.

HASZNÁLAT: HASZNÁLAT ELŐTT JÓL RÁZZA FEL, KÉTFÁZISÚ TERMÉK. Alacsony nyomással porlassza alulról felfelé haladva. Egy rövid ideig hagyja hatni, majd hideg vagy meleg vizes magasnyomású mosóval alaposan öblítse le. Lehetőleg ne alkalmazza meleg, napnak kitett vagy oxidált, régi, piros vagy kék színű festékeken, ellenkező esetben csökkentse a termék koncentrációját és csökkentse minimumra az érintkezési időt. Szükség esetén mossa le a járművet a termék felhordása előtt.

GÉPKOCSIK ELŐMOSÁSA: Hígítsa fel vízzel 1:100-1:50 arányban.

GÉPJÁRMŰVEK, TARTÁLYOK ÉS FÖLDMUNKAGÉPEK INTENZÍV MOSÁSA: Hígítsa fel vízzel 1:70-1:20 arányban.

MOTOROK, FORGÓ ALKATRÉSZEK, IPARI BERENDEZÉSEK ZSÍRTALANÍTÁSA: A szennyezettség fokának és vastagságának függvényében hígítsa fel vízzel 1:20-1:5 arányban.

Figyelem: Ne alkalmazza kényes felületeken, alumínium és Dural ötvözetből vagy titánból készült felületeken, valamint nem felületkezelte alumíniumfelületeken. Ne használja motorkerékpárok, robogók és kerékpárok mosásához. Korrozógátlókat és polírozószereket tartalmaz. NEM TARTALMAZ NITRILO-TRIECETSAVAT (NTA) ÉS FOSZFÁTOKAT

Halmazállapot	folyékony
Szín	vörös
Szag	jellegzetes
pH-érték	14
Relatív sűrűség	1,19 kg/L

A CÉG MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRÍT A HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁBÓL ÉS A TERMÉK GONDATLAN HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKKAL KAPCSOLATBAN.

ALTUR SRL - Via Segaluzza, 25 - Z.I. Vallenoncello - 33170 PORDENONE - ITALY

ALTUR Mo. kereskedelmi képviselő: ZalaClean Kft, Clean Centrum Szaküzlet, www.tisztitastechnologia.hu

Tel: 0692 596 052, 0630 633 4656, e-mail: info@tisztitastechnologia.hu