

## OERTZEN E 1000

### Kaltwasser-HD-Aggregat 400V/440V



Technische Daten	E 1000 / 400V	E 1000 / 440V
Fördermenge max.	1090 l/h	1200 l/h
Betriebsdruck	1050 bar	1000 bar
Arbeitsdruck max.	1000 bar	950 bar
Reihenkolbenpumpe 3 zyl.	18 l/min	20 l/min
Pumpendrehzahl	980 1/min	1120 1/min
Überdruckventil mit Berstscheibe	serienmäßig	serienmäßig
Elektromotor/Anschlussleistung	30 kW	36 kW
Normalspannung	400V/3~50 Hz	440V/3~60 Hz
Motorsteuerungs-Management	serienmäßig	serienmäßig
Starteinrichtung	Stern-Dreieckschaltung	
Wassermangelsicherung	serienmäßig	serienmäßig
Abmessungen (LxBxH mm)	1275 x 580 x 1090	
Gewicht	460 kg	460 kg
Bestell-Nr.	10.000.586	10.000.587



**Serienmäßige Ausstattung:** 20 m SOOPERJET HD-Schlauch mit Fangseil und Schlauchentdrallungsgelenk, Dump Gun, Strahlrohr VA, 920 mm, Spritzdüse, 10 m Elektrokabel mit CEE-Stecker 63 A

**Option:** Radsatz (Bestell-Nr. 10.000.588)